

1) 데이터베이스 만들기

```
~ # /usr/local/bin/mysqladmin -uroot -p create newdb  
Enter password: *****
```

2) 데이터베이스 리스트 보기

```
~ # /usr/local/bin/mysql -uroot -p  
Enter password: *****  
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.  
Your MySQL connection id is 2 to server version: 3.23.57-log
```

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\C' to clear the buffer.

```
mysql> show databases;
```

```
+-----+  
| Database |  
+-----+  
| mysql    |  
| newdb    |  
| offistor |  
| zeroboard|  
+-----+
```

4 rows in set (0.19 sec)

3) 만들어진 데이터베이스의 사용자 계정 생성하기

```
mysql> use mysql ;  
mysql> grant all privileges on newdb.* to newdb_userid@localhost identified by  
'newdb_userpasswd' ;
```

4) 데이터베이스 사용자 계정 삭제하기

```
mysql> delete from user where host='localhost' and user='newdb_userid' ;  
mysql> quit
```

5) 만들어진 데이터베이스에 테이블 만들기

```
~ # /usr/local/bin/mysql -unewdb_userid -pnewdb_user_passwd newdb < ./bbs.sql
```

6) 데이터베이스 삭제하기

```
~ # /usr/local/bin/mysqladmin -uroot -p drop newdb  
Enter password: *****  
Dropping the database is potentially a very bad thing to do.  
Any data stored in the database will be destroyed.
```

```
Do you really want to drop the 'newdb' database [y/N] y  
Database "newdb" dropped
```

7) 데이터베이스 사용자 비밀번호 변경하기

```
~ # /usr/local/bin/mysql -uroot -p mysql
Enter password: *****
mysql> update user set password=password('newpasswd') where user='newdb_userid' ;
```

8) 데이터베이스 관리자 비밀번호 변경하기

```
~ # /usr/local/bin/mysql -uroot -p mysql
Enter password: *****
mysql> update user set password=password('newpasswd') where user='root' ;
```